



Рулон с защитными этикеткам Ultra-Strip II

Защитная этикетка Ultra-Strip II объединяет в себе испытанную технологию Sensormatic и высокую скорость деактивации. Имеются двух размеров: малый формат – для ручного и настольного нанесения, большой рулон – для автоматического нанесения.

Преимущества для ритейлеров

- // Проверенная акустомагнитная технология Sensormatic и хорошо отработанный процесс производства обеспечат самый высокий уровень обнаружения
- // Благодаря малым размерам данная защитная этикетка не закрывает рекламу бренда и важную информацию об изделии
- // Могут быть повторно активированы для последующего использования неограниченное количество раз
- // Хорошо функционируют на жидкостях, фольге и в металлических магазинных тележках
- // Прочная конструкция обеспечивает оптимальную защиту товара

Коды продукта

Малый рулон:
ZLNRL2K1: белый
ZLNRL2K5: черный
Большой рулон:
ZLNRL85K1: белый

Технология

AM

Эксплуатационные ограничения окружающей среды

Температура

Максимальная температура хранения не должна превышать 50°C (122°F) в течение 96 часов при относительной влажности 80%

Влажность

Без изменений при 80% влажности и температуре 50°C (122°F), до 96 часов

Срок годности

ZLNRL2K1, ZLNRL2K5: два года от даты производства при условии хранения этикеток при температуре 15°C–32°C (60°F–90°F) и относительной влажности 30–80%.

ZLNRL85K1: один год от даты производства при условии хранения этикеток при температуре 15°C–32°C (60°F–90°F) и относительной влажности 30–80%.

Совместимость продукта

Акустомагнитные устройства обнаружения и деактиваторы Sensormatic.

Способ нанесения

ZLNRL2K1 и ZLNRL2K5:
ручной или настольный
ZLNRL85K1: Автоматический

Материалы конструкции

Пластиковая основа

Полистирен/полиэтилен толщиной 0,3 мм (0,012 дюймов)

Магнитный акустический резонатор

Запатентованный резонансный магнитный материал. Аморфный сплав на основе железа с содержанием никеля, кобальта, бора и кремния

Ламинат

Полиэтилен низкой плотности/полиэстер 0,119 мм (0,0047 дюймов)

Подмагничивание (bias)

Запатентованный полутвердый магнитный материал с содержанием железа и никеля

Клеящая поверхность

Двойное покрытие резиновым клеем:

// толщиной в 2,4 мил с каждой стороны

// минимальная отрывная прочность 2,27 кг / 5 фунтов

Подложка наклейки

Полиэстер с кремниевым покрытием толщиной 2 мил с двух сторон

Размеры

Цвет	белый, черный
Длина	44,6 мм ± 0,15 мм (1,76 дюймов ± 0,006 дюймов)
Ширина	10,16 мм ± 0,15 мм (0,40 дюймов ± 0,006 дюймов)
Толщина защитной этикетки (кроме подложки)	Макс. 1,32 мм (0,052 дюймов)
(включая подложку)	Макс. 1,37 мм (0,054 дюймов)
Ширина подложки	48,64 мм ± 0,75 мм (1,915 дюймов ± 0,030 дюймов)
Шаг этикеток на рулоне	14,73 мм ± 0,75 мм (0,580 дюймов ± 0,030 дюймов)
Расстояние от этикетки до подложки	2,02 мм ± 0,75 мм большой; ± 2,0 мм малый (0,080 дюймов ± 0,030 дюймов)

Примечание. Гарантийные условия и сроки указаны в соответствующем договоре купли-продажи.

CE Данная акустимагнитная (AM) защитная этикетка соответствует требованиям директивы RoHS II 2011/65/EU и Регламента ЕС по особо опасным веществам 1907/2006 и последующих поправок.

Инструкции по применению см. на сайте Sensormatic.com

Дополнительная информация:

Не рекомендуется использовать данную защитную этикетку с деактиватором Sensormatic Contact Pad.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОНА

	Малый рулон	Большой рулон		Малый рулон	Большой рулон
КОД ПРОДУКТА	ZLNRL2K1, ZLNRL2K5	ZLNRL85K1	КОД ПРОДУКТА	ZLNRL2K1, ZLNRL2K5	ZLNRL85K1
Диаметр сердечника	сердечник 76,2 мм (3 дюйма)	сердечник 152,4 мм (6 дюймов)*	Внешние размеры коробки	27,6 x 24,5 x 30,5 см (10,88 x 9,63 x 12 дюймов)	51,8 x 51,8 x 25,4 см (20,38 x 20,38 x 10 дюймов)
Макс. диаметр рулона	232 мм (9,14 дюйма)	508 мм (20 дюймов)	Внешние размеры в куб. футах каждого ящика	0,73	2,4
Количество соединений	4 соединения, 1 главное соединение	6 соединений, 1 главное соединение	Количество рулонов в ящике	5	4
Вес рулона	0,90 кг (1,99 фунтов)	4,09 кг (9,02 фунтов)	Количество ящиков на паллете	68	16
Вес ящика	5,37 кг (11,82 фунтов)	17,77 кг (39,18 фунтов)	Оптовый заказ	Рулон 2 000 шт.	Рулон 8 500 шт.

*Включая адаптер сердечника 3 дюйма